

Destilado Liviano / “Cutter Stock”

Un producto distribuido en México por: KOONS Empresarial, S.A. de C.V.

DESCRIPCIÓN

Combustible refinado liviano de baja viscosidad obtenido del reciclaje por crackeo térmico de aceite lubricante usado.

Beneficios para el cliente

- Fluido de perforación
- Hornos de flama abierta
- Combustible marino
- Calderas industriales
- Acelerador de reacción de combustión

ESPECIFICACIONES TÍPICAS

Parámetro	Valor	Unidad de medida
Poder calorífico	9500 - 10500	cal/g
Viscosidad dinámica (50°C)	10 - 25	cP
Viscosidad dinámica (15 °C)	<35	cP
Viscosidad dinámica (40° C)	<35	cP
Densidad (15°C)	0.82 - 0.89	g/cm ³
Densidad (40 °C)	0.80 - 0.87	g/cm ³
Índice de cetano	57.5	
Temperatura de inflamación	> 60	°C
Número ácido	<2.5	mg KOH/g
Cenizas	<0.1	% p/p
Agua	<0.5	% V/V
Sedimentos	<0.1	% V/V
Azufre	<1500	ppm
Vanadio	<50	ppm

Este producto es ampliamente usado en la industria naviera, asfaltera, alimenticia, agrícola-fertilizantes, yeseras, así como comercializadoras de combustibles alternos, entre otras.

CONTACTO

Dirección: Presa Salinillas 306 | Col. Irrigación | Miguel Hidalgo | C.P. 11500 | CDMX | México. **Teléfono:** +52 55 20814716 **e-mail:** joseramon.gonzalez@prosere.com.mx
Sitio Web: www.prosere.com.mx

Fecha de actualización: 05/01/2024

Rev.: 1