

Gasóleo / “Fuel Oil”

Un producto distribuido en México por: KOONS Empresarial, S.A. de C.V.

DESCRIPCIÓN

Combustible refinado con alto poder calorífico y baja densidad.

Beneficios para el cliente

- Bombeable a temperatura ambiente (no necesita precalentamiento).
- Producto refinado de calidad constante y estable a la combustión.
- Combustible ambientalmente amigable (mínimo de azufre y baja generación de cenizas).
- Mayor poder calorífico.
- Precio FIJO.

ESPECIFICACIONES TÍPICAS

Parámetro	Método de referencia	Valor	Unidad de medida
Poder calorífico	ASTM E 711-87	10,000 - 11,000	Cal/g
Viscosidad dinámica (40°C)	ASTM D 4016-02	< 300	cP
Densidad (15°C)	ASTM D 1298-12b	0.87 - 0.94	g/cm ³
Temperatura de inflamación	ASTM D 93-18b	> 80	°C
Cenizas	ASTM D 482-03	< 6	% (m/m)
Azufre	ASTM D 4294-16	< 10,000	ppm

Tecnología propia de refinación por craqueo térmico.

CONTACTO

Dirección: Presa Salinillas 306 | Col. Irrigación | Miguel Hidalgo | C.P. 11500 | CDMX | México. **Teléfono:** +52 55 20814716 **e-mail:** joseramon.gonzalez@prosere.com.mx
Sitio Web: www.prosere.com.mx

Fecha de actualización: 05/01/2024

Rev.: 1